



MCK100

Permanent Magnet Synchronous Gearless Traction Machine
永磁同步无齿轮曳引机



电源电压	Voltage	380V
悬挂比	Roping	2:1
绕绳方式	Wrap	单绕(Single)
额定载重	Elv. Load	(320 ~ 630) kg
电梯速度	Elv. Speed	(0.5 ~ 1.75) m/s
曳引轮节径	Sheave Diam	320mm
工作制	Duty	S5 - 40%ED
起动次数	Starts Per Hour	240st/h
最大轴静载	Max. Static Load	2500kg
自重	Weight	250kg
制动器	Brake	DC110V 2×1.3A
防护等级	IP Code	IP41
绝缘等级	Ins. Class	F



安装尺寸图
DIMENSIONS

MCK100

规格表/SPEC.SHEET

型号	规格	额定载重	额定梯速	曳引轮节径	曳引轮绳槽	额定电流	额定功率	额定转速	额定频率	额定转矩	电机极数	L	L1	推荐切口角
Type	Spec	Elv Load	Elv Speed	Sheave Dia	Sheave Groove	Current	Power	Speed	Freq	Torque	Poles			Undercut Angle
		kg	m/s	mm		A	kW	r/min	Hz	N·m		mm	mm	°
MCK100	320-0.5A	320	0.5	320	3×Φ8×12	3	1.1	60	10.0	180	20	251	52	95
MCK100	320-0.63A	320	0.63	320	3×Φ8×12	3	1.4	75	12.5	180	20	251	52	
MCK100	320-1.0A	320	1.0	320	3×Φ8×12	5	2.2	119	19.8	180	20	251	52	
MCK100	320-1.5A	320	1.5	320	3×Φ8×12	8	3.4	179	29.8	180	20	251	52	
MCK100	450-0.5A	450	0.5	320	4×Φ8×12	5	1.5	60	10.0	240	20	251	52	
MCK100	450-0.63A	450	0.63	320	4×Φ8×12	5	1.9	75	12.5	240	20	251	52	
MCK100	450-1.0A	450	1.0	320	4×Φ8×12	7	3	119	19.8	240	20	251	52	
MCK100	450-1.5A	450	1.5	320	4×Φ8×12	11	4.5	179	29.8	240	20	251	52	
MCK100	450-1.75A	450	1.75	320	4×Φ8×12	11	5.3	209	34.8	240	20	251	52	
MCK100	630-0.5A	630	0.5	320	5×Φ8×12	7	2.1	60	10.0	340	20	261	57	
MCK100	630-0.63A	630	0.63	320	5×Φ8×12	7	2.7	75	12.5	340	20	261	57	
MCK100	630-1.0A	630	1.0	320	5×Φ8×12	10	4.2	119	19.8	340	20	261	57	
MCK100	630-1.5A	630	1.50	320	5×Φ8×12	16	6.4	179	29.8	340	20	261	57	
MCK100	630-1.6A	630	1.6	320	5×Φ8×12	16	6.8	191	31.8	340	20	261	57	
MCK100	630-1.75A	630	1.75	320	5×Φ8×12	16	7.4	209	34.8	340	20	261	57	

注 Remark:
1、本机型亦可用于无机房。 The machine can also be used for machine roomless.
2、制动器可选配交流220V整流模块。 Optional AC 220V rectifier for brake.
3、样本切口角为推荐值，可根据实际工况要求选择切口角度。 The above is recommended value of cut angle,it's optional according to practical condition.